

Ventilazione	<i>Cooling</i>	IC06-IC17-IC37	ML 280 L
Protezione	<i>Protection</i>	IP23 S	
Potenza eccitazione	<i>Excitation power</i>	4200 W	
Inerzia	<i>Inertia</i>	4,9 Kgm ²	
Velocità massima meccanica	<i>Maximum mechanical speed</i>	2700 rpm	
Massa	<i>Mass</i>	1930 Kg	

Codice Code	Velocità base [rpm] Base speed [rpm]			Potenza Power [KW]	Corrente Current [A]	Rendimento Efficiency [%]	Resistenza Resistance [Ohm]	Induttanza Inductance [mH]	Coppia Torque [Nm]
	400V	440V	520V						
1	405	445	527	136	399	85,2	0,098	2,15	3245
				149	393	86,2			
				176	385	88			
2	500	550	650	170	485	87,6	0,067	1,62	3245
				187	480	88,6			
				221	472	90			
3	690	759	897	232	642	90,4	0,038	0,77	3210
				255	635	91,3			
				301	623	93			
4	800	880	1040	276	754	91,5	0,0282	0,61	3292
				303	745	92,5			
				359	738	93,5			
5	930	1023	1209	305	825	92,4	0,022	0,48	3130
				335	815	93,4			
				396	808	94,3			
6	1080	1188	1404	338	903	93,6	0,0156	0,34	2988
				372	894	94,6			
				439	884	95,5			
7	1230	1353	1599	396	1054	93,9	0,0126	0,28	3073
				435	1046	94,5			
				515	1035	95,7			
8	1430	1573	1859	433	1144	94,6	0,0088	0,22	2890
				476	1138	95			
				563	1130	95,8			